

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 11 năm 2025.

THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ

Gói thầu: Cung cấp vật tư điện nước năm 2025

Căn cứ nhu cầu sử dụng vật tư điện nước các loại hàng tháng phục vụ nhu cầu công tác của toàn bệnh viện;

Căn cứ chủ trương về việc tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu Cung cấp vật tư điện nước năm 2025;

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương lập thủ tục mời báo giá theo danh mục về khối lượng, quy cách, chủng loại vật tư điện nước trong toàn bệnh viện làm cơ sở giá dự toán gói thầu nêu trên. Kính mời Quý nhà cung cấp quan tâm, có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp vật tư điện nước vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung danh mục đính kèm.

1. Địa điểm giao hàng: Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, số 468 Nguyễn Trãi, phường An Đông, Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Thời gian giao hàng dự kiến: Giao hàng theo đơn đặt hàng từng tháng kể từ ngày ký kết hợp đồng.
3. Thanh toán: Theo số lượng giao hàng thực tế của từng đợt hàng.
4. Tạm ứng: Không.
5. Hồ sơ chào giá gồm:
 - Bảng chào giá, thông tin chi tiết sản phẩm, thời gian bảo hành của hàng hóa.
 - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (phải được sao y bản chính hoặc sao y công ty hoặc đóng mộc treo của công ty).
6. Cách thức và địa điểm nộp báo giá:
 - Hồ sơ chào giá phải được bỏ vào phong bì niêm phong kín và nộp tại phòng Tài chính kế toán của bệnh viện
 - Thông tin liên hệ: 08.39234332 (532) – Phòng HCQT
7. Thời hạn tiếp nhận báo giá:
 - Hồ sơ chào giá phải được nộp trước thời điểm **09 giờ 00, ngày 19 tháng 11 năm 2025.**
 - Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
 - Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày báo giá.

BT
GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



LƯƠNG CÔNG MINH

DANH MỤC VẬT TƯ ĐIỆN NƯỚC NĂM 2025

(Đính kèm theo thông báo mời báo giá ngày tháng năm 2025)

STT	Danh mục hàng hoá	Đơn vị tính	Khối lượng	Ký hiệu, nhãn mác của sản phẩm	Mô tả sản phẩm
1	Bản lề cửa nhôm	Cặp	80	Kin Long	Bản lề cửa nhôm 4D
2	Bản lề lá 4 phân	Cặp	50	Ivan	Loại lá, chất liệu: sắt si mạ, dài 4cm
3	Băng keo điện	Cuộn	100	Nanoco hoặc Tô Nga Dũng, hoặc MPE, Tiến Phát	Màu đen, cách điện, 18mmx20Y
4	Bass khóa cửa nhôm	Cái	120	Hoa Đạt	Bass gắn vào cửa nhôm cạnh 3,5cm, cạnh 2,3cm, Ø lỗ 1,2cm
5	Bộ cấp nước Piston	Bộ	60	Hùng Anh	Dùng để cấp nước cho két nước của bồn cầu Áp lực nước cấp: 0.3 – 6.5 kg/cm ² Điều chỉnh được mực nước và áp lực nước cấp Giăng cao su chống lão hóa Độ bền: 200.000 lần
6	Bộ xả bồn cầu	Bộ	20	Hùng Anh	Loại bồn cầu tay gạt Tốc độ xả (lít/giây): 1.86 Giăng cao su chống lão hóa Độ bền: 200.000 lần
7	Bộ xả nhựa Lavabo	Cái	150	Tata	Bộ xả lật, chất liệu nhựa
8	Bộ xịt vệ sinh	Bộ	100	Hùng Anh	Bộ sản phẩm gồm: 1 đầu vòi xịt, 1 dây dẫn nước, gác vòi, vít và ron lót Nhựa ABS nguyên sinh
9	Bóng đèn led 1,2m	Cái	300	T8 1200/20W/Rạng Đông	Công suất: 20W Điện áp hoạt động: (170-250)V/(50-60)Hz Nhiệt độ màu: 6500K Quang thông: 2600 Tuổi thọ: 30.000 giờ

10	Bóng đèn led búp 9W	Cái	200	A60N1/9W.H /Rạng Đông	Công suất: 9W Điện áp:: 220V/50Hz Nhiệt độ màu: 6500K Quang thông: 810 Tuổi thọ: 20.000 giờ Kích thước (ØxH): 60 x 108 (mm)
11	Bóng đèn led bán nguyệt 1m2 50W	Cái	80	M26 1200/50W/Rạ ng Đông	Công suất: 50W Điện áp: 220V/50-60Hz Nhiệt độ màu: 6500K Quang thông: 5750lm Tuổi thọ: 35000 giờ
12	Bóng đèn led panel âm trần đổi màu 1.2*0.3m 40W	Cái	20	Rạng Đông	Công suất hoạt động: 40W (công suất tối đa: 50W) Quang thông hoạt động tại 40W: 3600lm (tối đa 4500lm) + UGR: 19 + Hệ số công suất danh định: 0,9 + Tuổi thọ danh định: 30.000 giờ + Dải điện áp hoạt động: 150 V - 250 V/ vAC + Chỉ số thể hiện màu danh định (Ra): 80 + Dải nhiệt độ hoạt động: -10 đến +40°C + Kích thước (DxRxC): (300x1200x10) mm + Kết nối không dây công nghệ Bluetooth Mesh (bảo mật) + Thay đổi độ sáng từ 10-100% + Thay đổi nhiệt độ màu dải từ 3000K- 6000K (dải từ vàng ấm đến trắng lạnh) + Khả năng mở rộng khi kết hợp các thiết bị khác: Điều khiển từ xa thông qua Internet (khi kết hợp thiết bị HC), điều khiển đèn thông qua mạng Local không cần internet (khi kết hợp thiết bị Bảng cảnh RD- SC.M3), điều khiển theo kịch bản (tùy biến theo người sử dụng) và theo thời gian thực, phần mềm điều khiển cài đặt trên Smartphone tương thích với hệ điều hành Android và IOS, điều khiển bằng giọng nói

13	Bóng đèn led panel âm trần 1.2*0.3m 30W	Cái	30	Philips	<ul style="list-style-type: none"> - Công suất: 30W/ 220-240V ; 50-60Hz - Ánh sáng: 6500K - Quang thông: 3900 lm - Hiệu suất phát sáng: 130 lm/W - UGR: 19 - CRI > 80 - Kích thước: (L1195x W295)mm - Tuổi thọ: 50,000 giờ L70B50 Ta 25°C - Cấp độ bảo vệ: IP20
14	Bóng đèn led panel âm trần 0.6*0.6m 30W	Cái	20	Philips	<p>Đèn LED Panel, âm trần</p> <ul style="list-style-type: none"> - Công suất: 30W/ 220-240V ; 50-60Hz - Ánh sáng: 6500K - Quang thông: 3900 lm - Hiệu suất phát sáng: 130 lm/W - UGR 19 - CRI > 80 - Kích thước: (L595x W595)mm - Tuổi thọ: 50,000 giờ L70B50 @ 25°C - Cấp độ bảo vệ: IP20
15	Bóng đèn led panel âm trần đổi màu 0.6*0.6m 40W	Cái	10	Rạng Đông	<p>Công suất hoạt động: 40W (công suất tối đa: 50W)</p> <p>Quang thông hoạt động tại 40W: 3600lm (tối đa 4500lm)</p> <ul style="list-style-type: none"> + UGR: 19 + Hệ số công suất danh định: 0,9 + Tuổi thọ danh định: 30.000 giờ + Dải điện áp hoạt động: 150 V - 250 V/ vAC + Chỉ số thể hiện màu danh định (Ra): 80 + Dải nhiệt độ hoạt động: -10 đến +40°C + Kích thước (DxRxC): (600x600x10) mm + Kết nối không dây công nghệ Bluetooth Mesh (bảo mật) + Thay đổi độ sáng từ 10-100% + Thay đổi nhiệt độ màu dải từ 3000K-6000K (dải từ vàng ấm đến trắng lạnh) + Khả năng mở rộng khi kết hợp các thiết bị khác: Điều khiển từ xa thông qua Internet (khi kết hợp thiết bị HC), điều khiển đèn thông qua mạng Local không cần internet (khi kết hợp thiết bị Bảng cảnh RD-SC.M3), điều khiển theo kịch bản (tùy biến

					theo người sử dụng) và theo thời gian thực, phần mềm điều khiển cài đặt trên Smartphone tương thích với hệ điều hành Android và IOS, điều khiển bằng giọng nói
16	Bóng đèn led ốp trần 12W	Cái	20	Bóng đèn led ốp trần 12W/Rạng Đông	Công suất: 12W Điện áp: 150-250/50Hz Hiệu suất sáng: 80/83 lm/W Quang thông: 1000lm Nhiệt độ màu: 6500K Chỉ số hoàn màu: 85 Tuổi thọ(giờ): 25.000 (L70) Kích thước (ØxH): (138x50)mm ĐK lỗ khoét trần: 110mm
17	Bóng sợi tóc 60W	Cái	80	Điện Quang	Công suất 60w Điện áp 220v Đuôi vặn E27
18	Cánh Quạt treo tường (39-43cm)	Cái	20	Senko	Loại màu trắng 2 chức năng Đường kính cánh: 39 - 43 cm
19	Cao su non (keo lựa)	Cuộn	100	Tô Nga Dững	Keo quấn ống nước
20	Cây lăn sơn nhí	Cây	60	Thanh Bình	Loại nhỏ Đường kính: 60 – 110 mm Chiều dài: 300 – 310 mm
21	Cb 1p 10a	Cái	30	BS1110TV/Panasonic	CB dòng điện định mức 10A, dòng cắt danh nghĩa 1.5kA, 240VAC
22	Cb 1p 15a	Cái	30	BS1111TV/Panasonic	CB dòng điện định mức 15A, dòng cắt danh nghĩa 1.5kA, 240VAC
23	Cb 1p 20a	Cái	30	BS1112TV/Panasonic	CB dòng điện định mức 20A, dòng cắt danh nghĩa 1.5kA, 240VAC
24	Cb 1p 32a	Cái	30	BBD1321CN V/Panasonic	CB dòng điện định mức 32A, dòng cắt danh nghĩa 6kA, 240VAC/415VAC
25	Cb 1p 6a	Cái	30	BBD1061CN V/Panasonic	CB dòng điện định mức 30A, dòng cắt danh nghĩa 1kA, 240VAC
26	Máng đèn đôi	cái	50	Kingled	Máng đèn đôi bằng thép sơn tĩnh điện; chân gắn 2 bóng 120cm

27	Chốt cài cửa 1 tác	Cái	80	Hồng Nam	Bằng sắt mạ kẽm dài 10cm
28	Chốt cài cửa 6p	Cái	20	Hồng Nam	Bằng sắt mạ kẽm dài 6cm
29	Cò ổ khóa dài	Bộ	50	Ivan	Loại dài 6cm
30	Cò ổ khóa ngắn	Bộ	100	Ivan	Loại ngắn 3cm
31	Co RN 21	Cái	100	Bình Minh/Đạt Hòa	Co 90° ren ngoài, Φ21mm, bằng nhựa
32	Co RN 27	Cái	100	Bình Minh/Đạt Hòa	Co 90° ren ngoài, Φ27mm, bằng nhựa
33	Co RN 34	Cái	100	Bình Minh/Đạt Hòa	Co 90° ren ngoài, Φ34mm, bằng nhựa
34	Co RT 21	Cái	100	Bình Minh/Đạt Hòa	Co 90° ren trong, Φ21mm, bằng nhựa
35	Co RT 27	Cái	100	Bình Minh/Đạt Hòa	Co 90° ren trong, Φ27mm, bằng nhựa
36	Cọ sơn số 2	Cây	60	Thanh Bình	2 inch, cán nhựa
37	Co tron 21	Cái	200	Bình Minh/Đạt Hòa	Co 90°, Φ21mm, bằng nhựa
38	Co tron 27	Cái	200	Bình Minh/Đạt Hòa	Co 90°, Φ27mm, bằng nhựa
39	Co tron 34	Cái	100	Bình Minh/Đạt Hòa	Co 90°, Φ34mm, bằng nhựa
40	Co tron 42	Cái	100	Bình Minh/Đạt Hòa	Co 90°, Φ42mm, bằng nhựa
41	Co tron 49	Cái	100	Bình Minh/Đạt Hòa	Co 90°, Φ49mm, bằng nhựa
42	Cóc cầu mica (gài và móc)	Cái	150	Hùng Anh	Bằng nhựa, gài và móc trong bồn cầu
43	Công tắc âm 1 chiều	Cái	200	HCT01 1C/10A/Rạng Đông	Điện áp hoạt động tối đa: 250VAC Công suất tối đa: 2500W Nhiệt độ hoạt động: (-10 - 45)°C Tiết diện dây đấu nối (mỗi vị trí/lỗ):

					2.5mm ² Kích thước (DxRxH): (47x24x36) mm
44	Củ sen QC inox 304	Cái	60	Aspa	Vòi nước inox 304 3 ngã
45	Đá cắt sắt 125	Cái	40	A36R/Hải Dương	Độ dày lưỡi cắt: 2mm Đường kính ngoài: 125mm Đường kính trong: 22mm Vòng quay 70 - 80m/s Độ hạt 36 Grit Chuyên sử dụng cho cắt sắt
46	Dây cáp 1,5	Mét	1,500	CV 1.5/Cadivi	Tiết diện: 1,5 mm ² Chất liệu: Cáp ruột đồng, cách điện PVC Đường kính ruột dẫn: 1,38mm Điện trở tối đa ở 20°C: 12,1 Ω/km Cấp điện áp: 0,6/1 kV
47	Dây cáp 2,5	Mét	1,500	CV 2.5/Cadivi	Tiết diện: 2,5 mm ² Chất liệu: Cáp ruột đồng, cách điện PVC Đường kính ruột dẫn: 2,01mm Điện trở tối đa ở 20°C: 7,41 Ω/km Cấp điện áp: 0,6/1 kV
48	Dây cáp nước 4 tác	Sợi	150	Onspa	Dây đầu thau 0,4m
49	Dây điện đôi 32	Mét	1,200	Vcmd 2x1.0/Cadivi	Tiết diện: 2x32 mm ² Chất liệu: Cáp ruột đồng, cách điện PVC, dây đôi Chiều dày cách điện: 0,7 mm Cấp điện áp: 0,6/1 kV
50	Dây sen nhựa 1,5m	Dây	150	Aspa	Dùng để gắn vòi sen, bằng nhựa 1,5m
51	Đế nổi	Cái	300	CK157RH/Sino	Bằng nhựa, dùng gắn nổi ổ cắm điện
52	Dimer quạt	Cái	70	AV600/MPE	Dùng điều chỉnh tốc độ quay của quạt 220v - Công suất 400W
53	Đuôi đèn tròn nhựa	Cái	100	E27 IP65/Rạng Đông	Điện áp hoạt động ≤250V, dòng điện ≤5A Đuôi đèn E27 Kích thước 145x105mm

					Chất liệu nhựa
54	Eke vàng 2 tác	Cặp	50	Huy Hoàng	Bảng sắt sơn tĩnh điện màu vàng 20x20 (cm)
55	Eke vàng 3 tác	Cặp	50	Huy Hoàng	Bảng sắt sơn tĩnh điện màu vàng 30x30 (cm)
56	Eke vàng 4 tác	Cặp	50	Huy Hoàng	Bảng sắt sơn tĩnh điện màu vàng 40x40 (cm)
57	Giảm 27/21	Cái	70	Bình Minh/Đạt Hòa	Ống nhựa 1 đầu $\Phi 27\text{mm}$, 1 đầu $\Phi 21\text{mm}$
58	Giảm 34/27	Cái	70	Bình Minh/Đạt Hòa	Ống nhựa 1 đầu $\Phi 34\text{mm}$, 1 đầu $\Phi 27\text{mm}$
59	Giảm 42/34	Cái	70	Bình Minh/Đạt Hòa	Ống nhựa 1 đầu $\Phi 42\text{mm}$, 1 đầu $\Phi 34\text{mm}$
60	Keo 100gr	Lọ	150	Bình Minh/Đạt Hòa	Keo dán ống nước 100g
61	Keo chống dột	Tuýp	30	Kim Long	Keo chống dột, khối lượng 45g
62	Lõi 21	Cái	70	Bình Minh/Đạt Hòa	Co 45°, $\Phi 21\text{mm}$, bằng nhựa
63	Lõi 27	Cái	70	Bình Minh/Đạt Hòa	Co 45°, $\Phi 27\text{mm}$, bằng nhựa
64	Lõi 34	Cái	70	Bình Minh/Đạt Hòa	Co 45°, $\Phi 34\text{mm}$, bằng nhựa
65	Lõi 42	Cái	70	Bình Minh/Đạt Hòa	Co 45°, $\Phi 42\text{mm}$, bằng nhựa
66	Lõi 49	Cái	70	Bình Minh/Đạt Hòa	Co 45°, $\Phi 49\text{mm}$, bằng nhựa
67	Lưới cửa sắt	Cái	150	Việt Tiệp	Bản rộng Chiều dài lưới 300 - 305mm Bề rộng bản: 12,7 - 13mm Số răng: 24 - 100 răng
68	Máng đèn 1,2m	Cái	150	Kingled	Chân đèn bằng nhựa PC/ABS; Chân gắn 1 bóng 120cm

69	Mặt công tắc 2 lỗ	Cái	100	A302/MPE	-Loại : 2 công tắc -Kiểu : mặt 2 lỗ -Màu : trắng -Kích thước : 70mm x 120mm
70	Mặt công tắc 3 lỗ	Cái	100	S183/X / SINO	-Loại : 3 công tắc -Kiểu : mặt 3 lỗ -Màu : trắng -Kích thước : 70mm x 120mm
71	Mặt nạ CB	Cái	100	A6SB/MPE	Bằng nhựa dùng gắn vào hộp đựng CB
72	Móc chữ L 8F	Cái	150	OEM	Móc chữ L, bằng thép dài 8cm Loại có ren vắn
73	Nẹp điện 2 phân	Cây	200	Tiến Phát	Nẹp nhựa vuông dùng luồn dây điện Chiều dài: 1m7 Chiều rộng: 2cm
74	Nẹp sàn bán nguyệt 4cm	Cây	50	Tiến Phát	Chất liệu: nhựa PVC, Kích cỡ: 40 x 16 x 1200 mm
75	Nối RN 21	Cái	100	Bình Minh/Đạt Hòa	Ống nối bằng nhựa, đầu ren ngoài Φ 21mm
76	Nối RN 27	Cái	100	Bình Minh/Đạt Hòa	Ống nối bằng nhựa, đầu ren ngoài Φ 27mm
77	Nối RN 34	Cái	100	Bình Minh/Đạt Hòa	Ống nối bằng nhựa, đầu ren ngoài Φ 34mm
78	Nối RN 42	Cái	100	Bình Minh/Đạt Hòa	Ống nối bằng nhựa, đầu ren ngoài Φ 42mm
79	Nối RN 49	Cái	100	Bình Minh/Đạt Hòa	Ống nối bằng nhựa, đầu ren ngoài Φ 49mm
80	Nối RT 21	Cái	100	Bình Minh/Đạt Hòa	Ống nối bằng nhựa, đầu ren trong Φ 21mm
81	Nối RT 27	Cái	100	Bình Minh/Đạt Hòa	Ống nối bằng nhựa, đầu ren trong Φ 27mm
82	Nối RT 34	Cái	100	Bình Minh/Đạt Hòa	Ống nối bằng nhựa, đầu ren trong Φ 34mm
83	Nối RT 42	Cái	100	Bình	Ống nối bằng nhựa, đầu ren trong Φ 42mm

				Minh/Đạt Hòa	
84	Nối trơn 21	Cái	100	Bình Minh/Đạt Hòa	Ống nối bằng nhựa, Φ21mm
85	Nối trơn 27	Cái	100	Bình Minh/Đạt Hòa	Ống nối bằng nhựa, Φ27mm
86	Nối trơn 34	Cái	100	Bình Minh/Đạt Hòa	Ống nối bằng nhựa, Φ34mm
87	Nối trơn 42	Cái	100	Bình Minh/Đạt Hòa	Ống nối bằng nhựa, Φ42mm
88	Nối trơn 49	Cái	100	Bình Minh/Đạt Hòa	Ống nối bằng nhựa, Φ49mm
89	Nút bít RN 21	Cái	50	Bình Minh/Đạt Hòa	Nút nhựa bít đầu ống 21, ren ngoài
90	Nút bít RN 27	Cái	50	Bình Minh/Đạt Hòa	Nút nhựa bít đầu ống 27, ren ngoài
91	Nút bít RN 34	Cái	50	Bình Minh/Đạt Hòa	Nút nhựa bít đầu ống 34, ren ngoài
92	Nút bít RT 21	Cái	50	Bình Minh/Đạt Hòa	Nút nhựa bít đầu ống 21, ren trong
93	Nút bít RT 27	Cái	50	Bình Minh/Đạt Hòa	Nút nhựa bít đầu ống 27, ren trong
94	Nút bít RT 34	Cái	50	Bình Minh/Đạt Hòa	Nút nhựa bít đầu ống 34, ren trong
95	Nút bít trơn 21	Cái	50	Bình Minh/Đạt Hòa	Nút nhựa bít đầu ống 21
96	Nút bít trơn 27	Cái	50	Bình Minh/Đạt Hòa	Nút nhựa bít đầu ống 27
97	Nút bít trơn 34	Cái	50	Bình Minh/Đạt Hòa	Nút nhựa bít đầu ống 34
98	Nút bít trơn 42	Cái	50	Bình Minh/Đạt Hòa	Nút nhựa bít đầu ống 42
99	Ổ cắm điện 4D	Cái	200	ĐQ ESK	- Điện áp hoạt động: 250V - 10A

				43ECO/Điện Quang	- Công suất chịu tải: 2000W - Chiều dài dây điện: 5m - Công tắc nguồn: 1 công tắc - Mạch ngắt điện (breaker): Có - Số lỗ cắm: 4 ổ cắm đa năng tiêu chuẩn Châu Âu (4 ổ cắm lỗ cắm 3 châu)
100	Ổ cắm điện 6D	Cái	200	Điện Quang	- Điện áp hoạt động: 250V - 10A - Công suất chịu tải: 2000W - Chiều dài dây điện: 5m - Công tắc nguồn: 1 công tắc - Mạch ngắt điện (breaker): Có - Số lỗ cắm: 6 ổ cắm đa năng tiêu chuẩn Châu Âu (6 ổ cắm loại 3 châu)
101	Ổ cắm đôi	Cái	400	A30UES2/MP E	Loại 3 châu, cắm được 2 phích cắm đa năng
102	Ổ khóa tủ cuồng dài	Cái	100	Ivan	Bằng sắt si, cuồng dài 3cm, Ø ổ khoá 1,7cm
103	Ổ khóa tủ cuồng ngắn	Cái	100	Ivan	Bằng sắt si, cuồng ngắn, dài 2cm, Ø ổ 1,7cm
104	Ống 21	Cây	100	Bình Minh/Đạt Hòa	Ống nhựa Φ21mm x 4m
105	Ống 27	Cây	100	Bình Minh/Đạt Hòa	Ống nhựa Φ27mm x 4m
106	Ống 34	Cây	60	Bình Minh/Đạt Hòa	Ống nhựa Φ34mm x 4m
107	Ống 42	Cây	60	Bình Minh/Đạt Hòa	Ống nhựa Φ42mm x 4m
108	Ống 49	Cây	15	Bình Minh/Đạt Hòa	Ống nhựa Φ49mm x 4m
109	Ống ruột gà 6 tắc	Sợi	80	Tiến Phát	Ống nhựa xoắn, dài 60cm
110	Phích cắm cái	Cái	80	EPF 2PN/Điện Quang	- Điện áp: 250V - Dòng điện: 6A Nhựa ABS chịu nhiệt, lỗ cắm bằng đồng nguyên chất

111	Phích cắm đực	Cái	80	EP01/Điện Quang	- Điện áp: 250V - Dòng điện: 6A Chân cắm 4.5mm đảm bảo tiếp điện tốt Sử dụng nhựa ABS - chịu được nhiệt độ cao, chống rò rỉ điện, an toàn theo tiêu chuẩn CE của châu Âu
112	Rive nhôm 4ly 1,2 p	Bịch	20	OEM	Bằng nhôm Đường kính 4mm Chiều dài 12mm
113	T 21 Inox ngã gấn vòi xịt bồn cầu	Cái	60	Aspa	Loại T thấp, bằng inox, Φ 21mm
114	Tắc kê nhựa số 3	Gói	300	Hung Thịnh	Loại 3cm
115	Tắc kê nhựa số 4	Gói	300	Hung Thịnh	Loại 4cm
116	Tắc kê nhựa số 6	Gói	150	Hung Thịnh	Loại 6cm
117	Tay gạt bồn cầu	Cái	150	Hùng Anh	Tay gạt bồn cầu, tương thích các loại bồn cầu
118	Tay nắm ngăn tủ	Cái	40	OEM	Chất liệu: đồng thau, 13cm
119	Tê trơn 21	Cái	100	Bình Minh/Đạt Hòa	Bằng nhựa Φ 21mm
120	Tê trơn 27	Cái	100	Bình Minh/Đạt Hòa	Bằng nhựa Φ 27mm
121	Tê trơn 34	Cái	100	Bình Minh/Đạt Hòa	Bằng nhựa Φ 34mm
122	Tê trơn 42	Cái	50	Bình Minh/Đạt Hòa	Bằng nhựa Φ 42mm
123	Tê trơn 49	Cái	50	Bình Minh/Đạt Hòa	Bằng nhựa Φ 49mm
124	Tụ quạt 2 uF	Cái	100	BM	Loại 2uF, 450VAC
125	Van 21	Cái	100	Bình Minh/Đạt Hòa	Bằng nhựa Φ 21mm
126	Van 27	Cái	70	Bình	Bằng nhựa Φ 27mm

				Minh/Đạt Hòa	
127	Van 34	Cái	30	Bình Minh/Đạt Hòa	Bằng nhựa $\Phi 34\text{mm}$
128	Vis 2p 5ly	Gói	60	Năm Long	Bằng sắt mạ kẽm, đường kính 5mm, dài 20mm
129	Vis 3p 5ly	Gói	60	Năm Long	Bằng sắt mạ kẽm, đường kính 5mm, dài 30mm
130	Vis 4p 5ly	Gói	60	Năm Long	Bằng sắt mạ kẽm, đường kính 5mm, dài 40mm
131	Vis 5p 6ly	Gói	60	Năm Long	Bằng sắt mạ kẽm, đường kính 6mm, dài 50mm
132	Vis 6p 6ly	Gói	60	Năm Long	Bằng sắt mạ kẽm, đường kính 6mm, dài 60mm
133	Vis 7p 8ly	Gói	60	Năm Long	Bằng sắt mạ kẽm, đường kính 8mm, dài 70mm
134	Cây thụt cầu	Cây	30	OEM	Chiều dài >55cm, đường kính đầu: 15cm, cán nhựa.
135	Quạt treo tường	Cái	50	Senko	Đường Kính Cánh : 390mm Điện Áp : 220V Tần Số : 50Hz Công Suất : $\leq 47\text{W}$ Lưu Lượng Gió : 64.4m ³ /phút Tốc độ: 3 cấp độ
136	Nắp bồn cầu	Cái	60	Inax	Nắp bồn cầu thường Chất liệu : Nhựa Màu sắc : Trắng,
137	Quạt trần đảo	Cái	35	Senko	Đường Kính Cánh : 390mm Điện Áp : 220V Tần Số : 50Hz Lưu Lượng Gió : 64.1m ³ /phút Tốc độ: 3 cấp độ
138	Máy tắm nóng lạnh	Cái	20	Tân Á Đại Thành	Máy nước nóng trực tiếp, có trợ lực Nhiệt độ tối đa 55°C Áp suất hoạt động: 0.005MPa-0.35Mpa Công suất $\leq 4500\text{W}$

					Chế độ an toàn: tự ngắt khi quá nhiệt, cảm biến lưu lượng nước, ổn định nhiệt, cảm biến chống quá nhiệt, cảm biến chống cháy khô, màn hình hiển thị nhiệt
139	Phao điện Radar	Cái	40	Shintung	Công tắc phao điện bồn chứa nước Công suất 2HP
140	Đá mài xếp 125	Cái	30	Hải Dương	Đường kính ngoài: 125mm Đường kính trong: 22mm Cỡ hạt: 40 Grit Loại Đĩa Xếp: Phẳng (loại 27) Tốc độ tối đa: 11000 vòng/phút
141	Bánh xe vàng xoay 4cm	Cái	200	OEM	Ren gắn: M8 Độ dày cangk thép: 1.5mm Cốt nhựa PP, bi vòng Đường kính bánh xe 4cm
142	Vòi Lavabo inox	Cái	80	Aspa	Dạng tay gạt và dạng núm vặn tròn
143	Bộ vòi sen inox	Bộ	70	Aspa	Bộ vòi sen inox, gồm vòi, dây, và tay sen
144	Ổ khoá tay nắm cửa	Bộ	60	Zani	Dạng tay nắm tròn và dạng tay gạt
145	Bánh xe xoay 150	Cái	60	OEM	Bánh xe xoay đường kính 150mm
146	Mũi khoan thép trắng 4,2 ly	Cái	30	OEM	Đường Kính Mũi: 4.2 mm Chiều Dài Xoắn: 43 mm Tổng Chiều Dài: 75 mm Đường Kính Thân: 4.2 mm
147	Bóng đèn led chanh đỏ 1W	Cái	20	Rạng Đông	Công suất: 1W Điện áp hoạt động: (170-250)V Quang thông: 30 lm Hiệu suất sáng: 30 lm/W Tuổi thọ: 15000 giờ
148	Đuôi đèn treo xoay	Cái	40	E27 IP65/Rạng Đông	Công suất tải max: $\leq 300W$ Điện áp nguồn danh định: 220V Kiểu đầu đèn: E27 Khối lượng lắp trên đuôi: $\leq 1000g$ Chiều dài dây điện: (400 \pm 10)mm Cấp bảo vệ khi treo thả: IP65

149	Bánh xe vàng 4 phân	Cái	60	OEM	Ren gắn: M8 Độ dày càng thép: 1.5mm Cốt nhựa PP, bi vòng Đường kính bánh xe 4cm
150	Bánh xe ty răng 125mm	Cái	20	OEM	Đường kính 125mm, tyren 12mm Xoay 360*
151	Ốc bồn cầu	Bộ	50	OEM	Ốc bồn cầu bằng nhựa
152	Vòi cổ ngỗng	Cái	50	Aspa	Vòi cổ ngỗng
153	Tê thùng cầu	Cái	60	Hùng Anh	Tê thùng cầu nhựa
154	Bóng đèn led 6 tác	Cái	50	Rạng Đông	Công suất: 10W Điện áp: 170-250V/50-60Hz Nhiệt độ màu: 6500K Quang thông: 1100
155	Máng đèn 6 tác	Cái	40	Kingled	Chân đèn bằng nhựa PC/ABS; Chân gắn 1 bóng 60cm
156	Quạt hút tường	Cái	40	Nanoco	<ul style="list-style-type: none"> • Điện áp: 220V/50Hz • Công suất: 12W • Lưu lượng gió: 185 m³/h • Kích thước lỗ khoét: 150 x 150 mm • Độ ồn: <50dBA
157	Chai xịt chống gỉ sét	Chai	12	Karshine	Thành phần : Dầu mỏ, Dầu khoáng trắng parafin, Methyl salicylate, Molybden disulfide, Khí Peyrpleum hóa lỏng Dung tích: 400ml/chai
158	Sơn xịt bạc	Chai	12	URAI	Sơn xịt Bạc A300 Thông số kỹ thuật: - Thời gian khô bề mặt: 5 - 10 phút - Thời gian khô hoàn toàn: ≤ 1 giờ - Dung tích 400ml
159	Tê 27/21	Cái	15	Bình Minh/Đạt Hòa	Tê giảm PVC 27/21
160	Đuôi đèn sứ	Cái	60	OEM	Đuôi đèn E27 chất liệu đèn bằng sứ, bọc thép sơn tĩnh điện, có khoen treo
161	Bộ chuyển	Cái	30	OEM	Bộ chuyển hướng cơ quạt

	hướng cơ quạt				
162	Ống lưới dẻo phi 21	Mét	150	Bình Minh/Đạt Hòa	Ống lưới dẻo phi 21
163	Công tắc treo	Cái	30	Công tắc treo CT01 Fukidi	Công tắc treo dây, công tắc quả nhót có đèn báo 4A/250VAC
164	Co tròn 60	Cái	10	Bình Minh/Đạt Hòa	Co tròn 60
165	Bánh xe xoay 2 tắc (có càng, không càng)	Cái	60	OEM	Đường kính 200mm, có khóa hoặc không khóa Xoay 360*
166	Phao cơ 34	Cái	15	Minh Hòa	Van phao cơ chất liệu đồng, phao nhựa, phi 34
167	Chai xịt mỡ chịu nhiệt	Chai	10	Filltech	Xịt mỡ bò trắng chịu nhiệt 300°C Tạo lớp dầu, bảo vệ các chi tiết kim loại chống lại sự xâm thực của nước, phá gỉ sét, bảo dưỡng thiết bị
168	Bộ xả cầu 2 nhấn	Cái	20	Vigalcera	Bộ xả cầu 2 nhấn
169	Kết nước 2 nút nhấn	Bộ	20	Vigalcera	Kết nước 2 nút nhấn
170	Lavabo sứ	Cái	50	Vigalcera	Chậu Lavabo Treo Tường
171	Bộ bồn cầu sứ	Bộ	50	Vigalcera	Bồn Cầu tay gạt, bao gồm bồn cầu và kết nước bằng sứ, tay gạt phía trước
172	Vòi củ sen	Cái	60	Aspa	Vòi củ sen
173	Vòi 21 inox	Cái	60	Aspa	Vòi 21 inox
174	Bóng đèn cực tím 1m2	Cái	40	Philips	Công suất: $\geq 35W$ Điện áp: 220V Tuổi thọ: 9.000 giờ Kích thước: 120Cm Đui đèn: G13
175	Bóng đèn cực tím 6 tắc	Cái	40	Philips	Công suất: $\geq 12W$ Điện áp: 220V Tuổi thọ: 9.000 giờ Kích thước: 60Cm

					Đui đèn: G13
176	Kiêng nhà vệ sinh	cái	20	OEM	Kích thước gương: 45x60cm
177	Kệ kiêng nhà vệ sinh	Cái	20	OEM	Kích thước 12x50cm, có viền inox chắn vật dụng trên kiêng rơi.
178	Quạt đứng	Cái	15	Senko	Đường Kính Cánh : 430mm Điện Áp : 220V Tần Số : 50Hz Công Suất : <=75W Lưu Lượng Gió : 110m3/phút Tốc độ: 3 cấp độ
179	Bóng đèn led âm trần tròn 12W	Cái	50	Rạng Đông	Công suất: 12W Điện áp: 150-250/50Hz Hiệu suất sáng: 80/83 lm/W Quang thông: 1000lm Nhiệt độ màu: 6500K Chỉ số hoàn màu: 85 Tuổi thọ(giờ): 25.000 (L70) Kích thước (ØxH): (138x50)mm ĐK lỗ khoét trần: 110mm
180	Baas lavabo	Cặp	40	OEM	Baas lavabo
181	Bánh xe R150 có khoá	Cái	60	OEM	Đường kính 150mm, có khóa Xoay 360*
182	Bánh xe cửa lùa	Cái	20	OEM	Bánh xe cửa lùa
183	Bánh xe cửa lùa treo	Cái	20	OEM	Bánh xe cửa lùa treo
184	Máng đèn cực tím 1m2	Cái	40	Philips	Máng thép sơn phản quang tĩnh điện + ballast điện tử điện áp 220V 50/60Hz, dài 120cm
185	Máng đèn cực tím 6 tắc	Cái	20	Philips	Máng thép sơn phản quang tĩnh điện + ballast điện tử điện áp 220V 50/60Hz, dài 60cm
186	Công tắc hạt	Cái	80	S30/1/2M Sino	-Kiểu : Hạt tròn nhỏ, 2 chân có vít đồng bắt dây -Màu : trắng

					Phù hợp với mặt công tác 2 lỗ/3 lỗ
187	Mâm sắt 60x120	Cái	120	Huy Hoàng	Mâm sắt dày 1.3ly
188	Sắt V lỗ 3x5x2m cây	Cái	120	Huy Hoàng	Sắt V lỗ 3x5x2m
189	Bass bắt kệ	Cái	960	Huy Hoàng	Bass bắt kệ
190	Ốc bắt kệ	Cái	1,4 40	Huy Hoàng	Bulong và ốc bắt kệ
191	Tê RT 21	Cái	20	Bình Minh/Đạt Hòa	Tê RT 21
192	Co RT 21	Cái	20	Bình Minh/Đạt Hòa	Co RT 21
193	Bu long + tán 5 phân	Bịch	6	OEM	Bulong: Đầu bông lục giác -Chất liệu: thép 8.8 (mạ kẽm) -Bước ren 0.8mm -Size ren: M5 -Dài 30mm -Chiều cao đầu 5.4mm -Tiêu chuẩn DIN933 Tán: tán lục giác, thép 8.8 (mạ kẽm), size ren M5, bước ren 0.8mm
194	Ruột gà phi 20	Cuộn	10	Sino	Đường kính: ø20 Đóng gói: 50m/cuộn
195	Sơn dầu	Thùng	24	Youtun	Trọng lượng 2700g Khô bề mặt <30 phút Khô hoàn toàn <3h Bột màu chống tia UV, độ bám dính cao
196	Ray tủ inox 3.5 tác	Bộ	20	OEM	Độ dày cửa tủ: 15-35mm Kích thước 350mm Ray bi
197	Lông đèn 3 phân	Bịch	12	OEM	Đường kính ngoài 30mm Đường kính trong ≥10mm Dày 1.2mm Bịch 250 cái
198	CB cóc 30a	Cái	40	Panasonic	CB dòng điện định mức 30A, dòng cắt danh nghĩa 1.5kA, 240VAC

199	Bu long + tán 10 phân 10 li	Bộ	500	OEM	Bulong Đầu Lục Giác -Chất liệu: thép 8.8 (mạ kẽm) -Bước ren 1.5mm -Size ren: M10 -Dài 100mm -Tiêu chuẩn DIN933 Tán lục giác, thép 8.8 (mạ kẽm), bước ren 1.5mm, size ren M10
200	Bánh xe xoay 75	Cái	30	OEM	Đường kính 75mm Xoay 360*
201	Bóng đèn led âm trần vuông 12W	Cái	15	Rạng Đông	Công suất: 12W Điện áp: 150-250V/50-60Hz Nhiệt độ màu: 6500K Quang thông: 800lm Kích thước (DxRxC): (170x170x22)mm Kích thước lỗ khoét trần: (160x160) mm
202	Bóng đèn led 3 chế độ màu 18w	Cái	24	Rạng Đông	Công suất: 18W Điện áp: 220V/50Hz Nhiệt độ màu: 6500K Quang thông: 1450 Kích thước (ØxH): (220x36)mm Cấp bảo vệ: IP5
203	Long đèn 30*12	Cái	400	OEM	Đường kính ngoài 30mm Đường kính trong \geq 10mm Dày 1.2mm
204	Đèn pin đội đầu	Cái	12	PDD03/5W/Rạng Đông	Điện áp đầu vào nguồn sạc: 220V/50Hz Điện áp đầu ra nguồn sạc: 4,2V/500mA Pin: 2400 mA.h Li-ion Điều chỉnh chế độ: 02 mức độ Công suất: 5W Chiếu sáng liên tục: 5 -12 giờ
205	Chuông điện tử không dây	Bộ	30	Abraro	Chuông sử dụng điện 220VAC, nút nhấn dùng pin 1 đầu chuông có thể tích hợp tối đa 99 nút nhấn không dây, hoặc 1 nút nhấn có thể tích hợp tối đa.